

RAFF Z_90

Raff Z_90 zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sich seine Lamellen in Z-Form fast vollständig schließen lassen und eine fast vollständige Verdunkelung des Raumes ermöglichen. Vorhanden ist zusätzliches Profil zur Schalldämpfung beim Schließen der Lamellen sowie das Hagofix-System, dank dem die Pakethöhe gemindert wird. Der Raffstore ist als selbsttragende Variante erhältlich, kann aber auch mit einer Blende oder einem- je nach Wahl runden oder eckigen- Kasten abgedeckt werden. Möglich ist der Einsatz von Schienenführung. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl sowie die Möglichkeit des Unterputzeinbaus.



TYP:			
<input checked="" type="checkbox"/> freihängend	<input type="checkbox"/> seilgeführt	<input checked="" type="checkbox"/> schienengeführt	<input checked="" type="checkbox"/> mit Blende
<input checked="" type="checkbox"/> mit Kasten			
MONTAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> auf die Fassade	<input type="checkbox"/> in die Fassade	<input type="checkbox"/> auf das Fenster	
<input checked="" type="checkbox"/> in die Leibung			
BEDIENUNG:			
<input type="checkbox"/> Schnur	<input type="checkbox"/> Gurt	<input checked="" type="checkbox"/> Kurbel	<input checked="" type="checkbox"/> Motor
<input type="checkbox"/> Funk			
LAMELLENFORM UND -BREITE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Z, 92.5 mm			
LAMELLENFARBE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> helles Beige (RAL 1013)	<input checked="" type="checkbox"/> metallisiertes Braun (VSR 780)
<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)	<input checked="" type="checkbox"/> Beige (VSR 240)	<input checked="" type="checkbox"/> Purpurrot (RAL 3004)
FARBE DER TEXTILIEN:			
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz		
FARBE DER SCHIENENFÜHRUNG (aus extrudiertem Aluminium):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)
FARBE DER HALTER UND DER UNTERSCHIENE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)
FARBE DER BLENDE (aus Aluminium, 1,2 oder 2,0 mm):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)
FARBE DER KÄSTEN (Oval- oder Cube-Kästen aus extrudiertem Aluminium):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)
BREITE: max. 4500 mm, HÖHE: max. 5000 mm			



Die SONNEA Raffstoren sind nach der Bauproduktenverordnung leistungserklärt und zusätzlich bei Motorantrieb nach der Maschinenrichtlinie bzw. nach der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit konformitätserklärt und erfüllen bei ordnungsgemäßer Montage und Verwendung die grundlegenden Anforderungen der harmonisierten Norm EN 13659.

KNS FENSTER

Kremserstrasse 20
3454 Reidling
office@kns-fenster.at
Mob: 0660 / 490 19 08



www.kns-fenster.at

RAFFSTOREN


Lassen Sie sich von
DEM LICHTSPIEL
 der SONNEA Raffstoren bezaubern



Die SONNEA Raffstoren stellen ein modernes Detail Ihrer Fassade sowie lassen Ihre Raumatmosphäre kreativ gestalten. Als eine Alternative zu Rollläden schützen sie vor übermäßigem Erhitzen der Räume und unerwünschten Einblicken. Die stufenlose Steuerung des Neigungswinkels der Lamellen macht eine freie Regulierung des Lichteinfalls je nach individuellen Vorlieben möglich, verbessert den Nutzungskomfort der Räume und trägt zur maximalen Energieeffizienz bei.

Erleben Sie die Gestaltungsvielfalt der SONNEA Raffstoren:

- ✓ große Auswahl an Lamellenfarben und -formen: C-Form mit einer Breite von 49 mm oder 80.4 mm, Z-Form mit einer Breite von 92.5 mm
- ✓ zwei Abdeckungsvarianten: Blende aus Aluminium mit einer Stärke von 1.2 mm oder 2.0 mm, Kästen aus extrudiertem Aluminium
- ✓ möglicher Einsatz von Seilführung aus rostfreiem Stahl, mit einem Durchmesser von 3 mm oder Schienenführung aus extrudiertem Aluminium
- ✓ thermisch verfestigte, streck- und reißfeste sowie UV-beständige Fasern
- ✓ unterschiedliche Bedienungsvarianten: Kurbel, Motor



RAFF C_50

Raff C_50 verfügt- im Gegensatz zu traditionellen Jalousien- über Lamellen in C-Form mit erhöhter Steifheit, wodurch der Einsatz sowohl innen als auch außen möglich ist. Der Raffstore kann mit einer Blende aus Aluminium mit einer Stärke von 1.2 oder 2.0 mm in 2 Varianten abgedeckt werden sowie mit einem Seil aus rostfreiem Stahl (2,5 mm) mit einem Durchmesser von 3 mm geführt werden. Es besteht die Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl sowie die Möglichkeit des Unterputzeinbaus.



TYP:			
<input checked="" type="checkbox"/> freihängend	<input checked="" type="checkbox"/> seilgeführt	<input type="checkbox"/> schienengeführt	<input checked="" type="checkbox"/> mit Blende
<input type="checkbox"/> mit Kasten			
MONTAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> auf die Fassade	<input type="checkbox"/> in die Fassade	<input type="checkbox"/> auf das Fenster	
<input checked="" type="checkbox"/> in die Leibung			
BEDIENUNG:			
<input type="checkbox"/> Schnur	<input type="checkbox"/> Gurt	<input checked="" type="checkbox"/> Kurbel	<input checked="" type="checkbox"/> Motor
<input type="checkbox"/> Funk			
LAMELLENFORM UND -BREITE:			
<input checked="" type="checkbox"/> C, 49 mm			
LAMELLENFARBE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
FARBE DER TEXTILIEN:			
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz		
FARBE DER SEILFÜHRUNG (aus rostfreiem Stahl, 2,5 mm, Ø 3 mm):			
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz		
FARBE DER HALTER UND DER UNTERSCHIENE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
FARBE DER BLENDE (aus Aluminium, 1,2 oder 2,0 mm):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
BREITE: max. 2500 mm, HÖHE: max. 3000 mm			

RAFF C_80

Raff C_80 mit Lamellen in C-Form, die zwecks zusätzlicher Festigkeit am Rand gebördelt sind, ist der beliebteste Raffstore am Markt. Der Raffstore ist als selbsttragende Variante erhältlich, kann aber auch mit einer Blende oder einem- je nach Wahl runden oder eckigen- Kasten aus extrudiertem Aluminium abgedeckt werden. Möglich ist der Einsatz von Schienenführung aus extrudiertem Aluminium oder Seilführung aus rostfreiem Stahl. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit der modularen Bindung in beliebiger Anzahl sowie die Möglichkeit des Unterputzeinbaus.



TYP:			
<input checked="" type="checkbox"/> freihängend	<input checked="" type="checkbox"/> seilgeführt	<input checked="" type="checkbox"/> schienengeführt	<input checked="" type="checkbox"/> mit Blende
<input checked="" type="checkbox"/> mit Kasten			
MONTAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> auf die Fassade	<input type="checkbox"/> in die Fassade	<input type="checkbox"/> auf das Fenster	
<input checked="" type="checkbox"/> in die Leibung			
BEDIENUNG:			
<input type="checkbox"/> Schnur	<input type="checkbox"/> Gurt	<input checked="" type="checkbox"/> Kurbel	<input checked="" type="checkbox"/> Motor
<input type="checkbox"/> Funk			
LAMELLENFORM UND -BREITE:			
<input checked="" type="checkbox"/> C, 80.4 mm			
LAMELLENFARBE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
<input checked="" type="checkbox"/> helles Beige (RAL 1013)	<input checked="" type="checkbox"/> Beige (VSR 240)		
<input checked="" type="checkbox"/> metallisiertes Braun (VSR 780)	<input checked="" type="checkbox"/> Purpurrot (RAL 3004)		
FARBE DER TEXTILIEN:			
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz		
FARBE DER SEILFÜHRUNG (aus rostfreiem Stahl, 2,5 mm, Ø 3 mm):			
<input checked="" type="checkbox"/> Grau	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz		
FARBE DER SCHIENENFÜHRUNG (aus extrudiertem Aluminium):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
FARBE DER HALTER UND DER UNTERSCHIENE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
FARBE DER BLENDE (aus Aluminium, 1,2 oder 2,0 mm):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9016)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
FARBE DER KÄSTEN (Oval- oder Cube-Kästen aus extrudiertem Aluminium):			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß (RAL 9010)	<input checked="" type="checkbox"/> Weißaluminium (RAL 9006)		
<input checked="" type="checkbox"/> Graualuminium (RAL 9007)	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau (RAL 7016)		
BREITE: max. 4500 mm, HÖHE: max. 5000 mm			