

SOFTROLL S

Softroll S ist ein Rollo-System aus PVC, das nicht mit Kassette, sondern mit Fadenführung ausgestattet ist. Dies ist bei SONNEA das preisgünstigste Stoffrollo-System zur Montage am Fensterflügel. Die minimalen Kosten schließen aber viele Vorteile nicht aus. Im Gegensatz zu den bekannten Lösungen der Mitbewerber werden die Fäden statt neben dem Stoff unter ihm geführt. Dank dieser Lösung wird der Faden beim Öffnen des Fensters von der Hand nicht berührt und die Rollos kommen auch nicht in die Fensterklinke. Durch die leichte Konstruktion präsentieren sich die Rollos perfekt an jedem Fenster. Das System ist sowohl für die Montage am Fensterflügel als auch vor der Fensternische gedacht. Spezielle Befestigungshaken ermöglichen die Montage ohne Bohren. Die untere Befestigung der Fäden ermöglicht außerdem eine Regulierung der Spannung.



TYP:			
<input checked="" type="checkbox"/> freihängend	<input type="checkbox"/> mit ALU-Kassette	<input type="checkbox"/> mit PVC-Kassette	<input checked="" type="checkbox"/> mit ALU-Welle
<input type="checkbox"/> mit Führungsschienen	<input checked="" type="checkbox"/> mit Fadenführung	<input checked="" type="checkbox"/> mit ALU-Beschwerung	
MONTAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> am Fensterflügel	<input type="checkbox"/> in der Fensternische	<input checked="" type="checkbox"/> vor der Fensternische	
<input type="checkbox"/> in der Glasleiste			
BEDIENUNG:			
<input checked="" type="checkbox"/> Kette	<input type="checkbox"/> Schnur	<input type="checkbox"/> Griff	<input type="checkbox"/> Motor
FARBE DER MECHANIK			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> Braun	<input checked="" type="checkbox"/> Eiche	<input checked="" type="checkbox"/> Goldeiche
<input checked="" type="checkbox"/> Nussbaum	<input checked="" type="checkbox"/> Mahagoni	<input checked="" type="checkbox"/> Kiefer	
ZUSÄTZLICH AUF ANFRAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Wellenvolant			
BREITE: max. 1800 mm, HÖHE: max. 3000 mm			

SOFTROLL XL

Das aus PVC hergestellte Softroll XL-System bildet eine klassische Form des Sonnenschutzes, die gleichzeitig einen Beitrag zur dekorativen Raumgestaltung leistet. Die freihängenden Rollos können in der Fensternische oder vor der Fensternische montiert werden. Sie eignen sich gut für die Verdeckung von größeren Flächen.



TYP:			
<input checked="" type="checkbox"/> freihängend	<input type="checkbox"/> mit ALU-Kassette	<input type="checkbox"/> mit PVC-Kassette	<input checked="" type="checkbox"/> mit ALU-Welle
<input type="checkbox"/> mit Führungsschienen	<input type="checkbox"/> mit Fadenführung	<input checked="" type="checkbox"/> mit ALU-Beschwerung	
MONTAGE:			
<input type="checkbox"/> am Fensterflügel	<input checked="" type="checkbox"/> in der Fensternische	<input checked="" type="checkbox"/> vor der Fensternische	
<input type="checkbox"/> in der Glasleiste			
BEDIENUNG:			
<input checked="" type="checkbox"/> Kette	<input type="checkbox"/> Schnur	<input type="checkbox"/> Griff	<input type="checkbox"/> Motor
FARBE DER MECHANIK			
<input checked="" type="checkbox"/> Weiß	<input checked="" type="checkbox"/> Braun	<input checked="" type="checkbox"/> Beige	<input checked="" type="checkbox"/> Rosarot
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelbeige	<input checked="" type="checkbox"/> Hellgrün	<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelgrün	<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelblau
<input checked="" type="checkbox"/> Gelb	<input checked="" type="checkbox"/> Hellblau		
ZUSÄTZLICH AUF ANFRAGE:			
<input checked="" type="checkbox"/> Wellenvolant			
BREITE: max. 2800 mm, HÖHE: max. 3500 mm			

Unsere Produkte und Bauteile werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen des PSG 2004 sowie der PS-RL gefertigt und geliefert.

www.kns-fenster.at



